

## OTM-10GSR1

10GBASE-SR SFP+ 收发器，适用于索尼 Networked Media Interface 产品



NETWORKED **LIVE**

## OTM-10GSR1

简介 规格

### 图库



NETWORKED **LIVE**



### 简介

OTM-10GSR1 SFP+ 以太网收发器支持高达 300m 的多模式光纤。

## 规格

### 一般规格




电源要求	3.3 V DC
功耗	1 W
尺寸	13.9 × 13 × 56.4 mm (9/16 × 17/32 × 2 1/4 in.) (宽/高/深)
重量	21 g (0.74 oz.)
温度范围	工作温度：5 °C 至 40 °C (41 °F 至 104 °F) 储存温度：-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 +140 °F)

### I/O 规格



光学 I/O 接口	连接器：LC Duplex 光纤连接器 信号格式：IEEE802.3ae 10GBASE-SR 信号传输速度：10.3125 Gbps 媒体类型：多模式
主机接口	连接器：卡缘连接器 信号格式SFF Committee SFF-8431 规格

## 相关产品



NETWORKED **LIVE**

## NXLK-IP40F

带有 3G-SDI 和 SFP+ 端口的 SDI-IP 转换器板



## NU-IP3T

适用于 NUCLeUS™ 的 IP 转换器/接收器



## NU-IP3R

适用于 NUCLeUS™ 的 IP 转换器/接收器