

## AC-80MD

适用于打印机、3D 摄像机和 IP 转换器的交流适配器



## 简介

AC-80MD 是适用于索尼打印机、3D 摄像机和 IP 转换器的交流适配器。

与 UP-D711MD 数字图像打印机和 MCC-3000MT 3D 高清医用摄像机兼容。

输入：AC 100 - 240V，1.0 - 0.5 Amp，50/60 Hz

输出：DC 24 V，3.3 A（最大）

重量 350g（仅交流适配器）

## 规格

规格	
电源要求	AC 100 V 到 240 V，50/60 Hz
输入电流	1.0 A - 0.5 A
输出电压	DC 24 V
输出电流	3.3 A（最大）
工作温度	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)
工作湿度	20% 到 80%
工作压力	700 hPa 至 1060 hPa

储存和运输温度	-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 +140 °F)
储存和运输湿度	20% 至 90%
储存和运输压力	700 hPa 至 1060 hPa
尺寸	63 × 30.5 × 140 mm (宽/高/深) (2 1/2 × 1 1/4 × 5 5/8 英寸)，不含突出部分
重量	350 g (12 oz) (仅交流适配器)
随附配件	使用说明 (1) 服务联系人列表 (1)

## 医疗规格

防触电保护	I 类
防进水保护	一般
存在易燃麻醉药品混合空气情况下的安全系数	不适合在易燃麻醉药品混合空气或氧气或笑气的情况下使用
工作方式	连续

## 图库

