

BKM-243HSM

HDSDI/4:2:2 SDI 输入适配器



简介

适用于 LMD-3251MT、LMD-3251TC、LMD-2451MT、LMD-2451TC、LMD-2451MD、LMD-2451MC、PVM-2551MD、PVM-2551MC、LMD-1951MD 和 LMD-1951MC 医用监视器的输入适配器。

这款 HD-SDI 和 SDI 输入适配器提供了用于主监视器单元的视频输入和输出接口以及用于 HD/D1 串行数字分量信号的解码器。配有适用于串行数字分量信号的解码器以及串行数字输入和输出信号接口。

规格

输入

SDI 输入

BNC (x2)
 输入阻抗：75 ohm，不平衡
 取样频率
 HD-SDI：
 Y/Cb/Cr：74.25 MHz/37.125 MHz/37.125 MHz
 SD-SDI：
 Y/Cb/Cr：13.5 MHz/6.75 MHz/6.75 MHz
 量化
 HD-SDI：10 比特/样本
 SD-SDI：10 比特/样本

输出阻抗： 75 ohm 不平衡

输出

SDI 输出 BNC (x1) (监视器输出) *1
 输出信号振幅： 800 mVp-p
 $\pm 10\%$
 输出阻抗： 75 ohm，不平衡
 传输距离
 HD-SDI： 最大 100 米 (约 328 英尺) *2
 SD-SDI： 最大 200 米 (约 656 英尺) *3

一般信息

电压 +3.3 V，+5 V DC (通过主机供电)

功耗 约 2.0 W

操作温度 0°C 至 35°C (建议值： 20°C - 30°C)
 32°F 至 95°F (建议值： 68°F - 86°F)

工作湿度 0% 至 90% (非冷凝)

储存/运输温度 -20°C 至 +60°C
 -4°F - +140°F

储存/运输湿度 0% 至 90%

工作/储存/运输压力 700 hPa 至 1060 hPa

尺寸 (宽 x 高 x 深)
 *4 100 x 20 x 162 mm
 4 x 13/16 x 6 1/2 英寸

重量	约 250 g 约 8.8 oz
配件	操作说明 (1)
*1	监视器输出的信号
*2	使用 5C-FB 同轴电缆 (藤仓或类似产品) 时。
*3	使用 5C-2V 同轴电缆 (藤仓或类似产品) 时。
*4	尺寸数值为近似值。

图库

