

BKM-XP1

适用于 PVM-X300 监视器的 4K
SxS 播放器



简介

让 PVM-X300 专业视频监视器能够以 4K 和高清格式播放 XAVC 内容

BKM-XP1 是一种可选的 SxS 播放器，它连接到 PVM-X300 专业视频监视器的背面。BKM-XP1 设有一个 SxS 存储卡插槽，可用于在监视器上播放已录制到 SxS 存储卡中的 XAVC 内容 (4K/HD)

播放 SxS PRO+ 和 SxS PRO 存储卡*

BKM-XP1 可以播放以 23.98P/25P/29.97P/50P/59.94P 在 SxS 存储卡上录制的 4096 x 2160 (4K XAVC Intra) 和 1920 x 1080 (高清 XAVC Intra) 内容。

*使用其他存储卡进行操作不予保证。

属性

播放高速 SxS PRO+ 和 SxS PRO 存储卡*

进行 4K 录制/播放时建议使用 SxS PRO+ 紧凑型、快速 SxS PRO+ 介质有 64GB 和 128GB 两种可选容量。这达到用户能够以 60p 的速度录制 10 或 20 分钟的 4K XAVC Intra 422 内容，以及以 24p 的速度录制 25 或 50 分钟。

*使用其他存储卡进行操作不予保证。

播放 XAVC 4K/HD 内容

此播放器允许播放 XAVC Intra 4096 x

2160 (23.98P/25P/29.97P/50P/59.94P) 或 XAVC Intra 1920 × 1080 (23.98P/25P/29.97P/50P/59.94P) 内容。

带片段缩略图功能的友好型 GUI

用户可通过监视器的控制器直接访问，方便、快速地播放片段内容。

规格

一般信息

电源要求	12 V (通过监视器供电)
功耗：	约 20 W
工作条件	温度 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) 最优温度 20°C 至 30°C (68°F 至 86°F)
湿度	30% 至 85% (无冷凝)
存储和运输条件	温度 -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F) 湿度 0% 至 90%
最大外部尺寸 (宽/高/深)	约 158 × 242 × 66 mm (6 1/4 × 9 5/8 × 2 5/8 英寸) (不含突出部分)
重量	约 1.0 kg (2 lb 3.3 oz)

输入/输出接口

鼠标	对于索尼鼠标 VGP-UMS32 (1)
----	----------------------

配件

装置使用前须知 (1)

操作说明 (CD-ROM) (1)

连接手册 (1)

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

图库

