

ECM-673

短枪式驻极体电容麦克风



简介

ECM-673 是短枪式电容麦克风，其可为现场和演播室制作应用提供优质音效并且价格合理。

属性

高质量的音质

ECM-673 提供 -36 dB (0 dB=1 V/Pa) 灵敏度和低于 17 dB SPL 的较低固有噪声级别。在嘈杂的工作环境下，能使麦克风传递清晰声音。

宽且平滑的频率响应

ECM-673 麦克风频率响应宽且平滑（40 Hz 至 20 kHz），可再现清晰自然的聲音。

紧凑轻便设计

ECM-673 是一款设计精良、紧凑轻便的短枪式麦克风。它的长度为 200 mm (7 7/8 英寸)，重 135 g (4.76 oz)，连接在紧凑型摄录一体机上也能保持良好平衡。

高耐用性和可靠性

ECM-673 防震机制提供高耐用性和可靠性，适合在需现场采集声音的恶劣环境下使用。

内置低切滤波器

使用 ECM-673 内置双位 (M、V) 低切开关可轻松降低不需要的环境噪声效应。

规格

音频选择

薄膜类型	单声道驻极体电容麦克风
频率响应	40 Hz - 20 kHz
指向性	单向（超心形）
灵敏度*[1]	-36 dB \pm 3 dB
输出阻抗*[2]	220 Ω \pm 20% - 平衡
动态范围	107 dB 或更高
信噪比*[3]	77 dB 或更高
固有噪声*[4]	17dB SPL 或更低
外部磁场感应噪声*[5]	0dB SPL 或更低
风噪*[6]	50 dB SPL（无防风罩） 45 dB SPL 或更低（带防风罩）
最大输入声压级*[7]	124 dB SPL

常规部分

接头	XLR-3-12C（公）
麦克风电缆	XLR-3 至 XLR-3 500 mm 19.6 英寸
电源要求	外部，DC 40 V 至 52 V
尺寸*[8]	ϕ 20 x 200 mm ϕ 13/16 x 7 7/8 英寸

重量	大约 4.8 oz 大约 135 g
配件	防风罩 (1) 支架适配器 (2) 短 LR 电缆 (适用于摄录一体机) (1) 操作说明 (1) 麦克风垫片 (2) 麦克风支架 (1)

注

注	*[1] 1 kHz 下, 0 dB = 1 V/Pa *[2] 1 kHz 时的输出阻抗 *[3] A 加权, 1 kHz, 1 Pa *[4] 0dB SPL = 20 μ Pa *[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20 μ Pa *[6] 2m/s 时的风噪 (0 dB SPL = 20 μ Pa) *[8] 尺寸值为近似值。
---	--

相关产品



HXC-FB80

三片 2/3 英寸
Exmor™ CMOS 成像
器高清彩色演播室摄像机

图库

