

# ECM-HZ1UBMP

DWZ 系列轻便型数字无线单向性驻极体电容头戴式麦克风



## 简介

高质量头戴式麦克风，适合主持人和歌唱家使用

ECM-HZ1UBMP 随 DWZ-B70HL 套件提供，可与 ZTX-B02RC 腰包式发射器配合使用。这款轻便的头戴式麦克风能够达到您的舒适度，让您没有压力，长时间佩戴也是如此。采用耳夹式设计，左耳或右耳均可佩戴。

## 规格

### 音频选择

薄膜类型	驻极体电容式
频率响应	60 Hz 至 18 kHz
指向性	单指向
灵敏度*[1]	-31.0 dB $\pm$ 3.0 dB
输出阻抗*[2]	1.4 k $\Omega$ $\pm$ 30% (不平衡)
动态范围 (典型)	94 dB 或更高
信噪比 (典型) *[3]	68 dB 或更高
固有噪声 (典型) * [4]	28 dB SPL 或更低
输入声压级限值 (典	

型) \*[5] 120 dB SPL

### 常规部分

麦克风电缆 1.2 米 (3.9 英尺)

电源要求 DC 1.5 V 至 10 V

尺寸 \*[6] 15 直径 (胶囊盒) x 170 毫米  
(19/32 直径 x 6 3/4 英寸)

重量 (麦克风机身，  
不含电缆) 10 克 (0.35 盎司)，无接头

配件 头带 (1)，线夹 (1)，防风罩 (1)，  
操作说明 (1)

可选配件 防风罩 AD-RX7B

### 注

注 \*[1] 1 kHz 下，0 dB = 1 V/Pa  
\*[2] 1 kHz 时的输出阻抗  
\*[3] A 加权，1 kHz，1 Pa  
\*[4] 0 dB SPL = 20  $\mu$ Pa.  
\*[5] 0 dB SPL = 20  $\mu$ Pa.  
\*[6] 尺寸值为近似值。

## 图库

