

ECM-LZ1UBMP

DWZ 系列数字无线单向性驻极体电容领夹式麦克风



简介

高质量领夹式麦克风，适合主持人和歌唱家使用

ECM-LZ1UBMP 随 DWZ-B70HL 套件提供，可与 ZTX-B02RC 腰包式发射器配合使用。这款单向性驻极体电容领夹式麦克风非常适合在演示、讲座和会议等商业性声音应用中使用。随附麦克风固定器夹和防风罩。

规格

音频选择

薄膜类型	驻极体电容式
频率响应	60 Hz 至 18 kHz
指向性	单指向
灵敏度*[1]	-31.0 dB \pm 3.0 dB
输出阻抗*[2]	1.4 k Ω \pm 30% (不平衡)
动态范围 (典型)	94 dB 或更高
信噪比 (典型) *[3]	68 dB 或更高
固有噪声 (典型) * [4]	26 dB SPL 或更低
输入声压级限值 (典	

型) *[5] 120 dB SPL

常规部分

麦克风电缆 1.2 米 (3.9 英尺)

电源要求 DC 1.5 V 至 10 V

尺寸 *[6] 15 直径 (胶囊盒) x 25 毫米
(19/32 直径 x 1 英寸)

重量 (麦克风机身，
不含电缆) 5 克 (0.18 盎司)，无接头

配件 麦克风固定夹 (1)，防风罩 (1)，
操作说明 (1)

可选配件 麦克风固定夹 SAD-HZ1B，防风
罩 AD-RX7B

注

注

- *[1] 1 kHz 下，0 dB = 1 V/Pa
- *[2] 1 kHz 时的输出阻抗
- *[3] A 加权，1 kHz，1 Pa
- *[4] 0 dB SPL = 20 μ Pa.
- *[5] 0 dB SPL = 20 μ Pa.
- *[6] 尺寸值为近似值。

图库

