

# HDCE-100

适用于 HSC 和 HDC 光纤摄像机的  
单模光纤适配器



## 简介

为 HSC 或 HDC 系列摄像机实现 SMPTE-311M 到单模光纤的转换，同时为摄像机头供电

HDCE-100 摄像机扩展适配器可将 HSC 或 HDC 系列的 SMPTE-311M 光纤转换为单模光纤以便于进行长距离传输。HDCE-100 为摄像机头供电，因此不再需要现场的本地电源。此外，当简单的 4K 直播系统未使用 CCU 时，HDCE-100 还可通过 BPU-4000 基带处理器单元为 4K 直播摄像机供电。

### 远距离高清制作

经由单模光纤电缆的远距离传输。

### 可为摄像机头供电

HDCE-100 通过 SMPTE-311M 光纤连接为摄像机头供电，不再需要本地提供直流电源。

### 通过 BPU-4000 为 4K 直播摄像机供电。

当简单的 4K 直播系统未使用 CCU 时，通过 BPU-4000 基带处理器单元为 4K 直播摄像机供电。

## 属性

### 使用单模光纤电缆的长距离高清制作

借助 HDCE-100，可使用单模光纤电缆从摄像机远距离传输到摄像机控制单元 (CCU)。

### 为摄像机供电

HDCE-100 可通过 SMPTE-311M 光纤为摄像机头供电。若是将 HDCE-100 连接到 BPU-4000 基带处理器，用户还可为 4K 直播摄像机 F55 + CA-4000 供电。

### 3U 机架安装装置

HDCE-100 重量约为 4 kg，尺寸为 145 x 124 x 365 毫米 (W x H x D)，适合 19 英寸机架安装。

## 相关产品



**HKCU-  
SM100**  
CCU 扩展适配器



**BPU-4500A**  
用于 IP 网络生产的  
4K/高清基带处理器单  
元

## 图库

