

# HDFX-200

## HDC-2000 和 HDC-1000 系列 的数字三同轴转光纤转换器



### 简介

将三同轴系统的覆盖范围扩展至摄像头和 CCU 之间的最远距离 3,700m

HDFX-200 是外部转换盒，利用它可通过传统的三同轴电缆将 HDC-2400/2500/2550 系统摄像机的数字信号传输至 HDCU-2000/2500 摄像机控制单元 (CCU)。将系统摄像机连接到 HKC-TR27 数字三同轴适配器侧盖时，系统允许通过三同轴传输 1080P 或 2xSloMo 信号 (2x1080i)。HDFX-200 将三同轴信号转换为摄像机控制单元接受的 SMPTE 光纤电缆。

### 属性

#### 通过传统三同轴电缆实现高质量数字信号传输

使用现有的三同轴基础设施即可，无需再连接距离最长达 1,400m 的其他电缆。使用 HDFX-200 和 HDCU-2000/-2500 摄像机控制单元 (CCU)，可以将摄像机系统的覆盖范围扩展至摄像机控制单元和摄像机之间的最远距离 3,700m。

#### 支持各种帧频

HDFX-200 支持 1080i、720P、2x SloMo1080i/720P 高清帧速率，对可能使用的帧频没有限制，适应未来的投资方向。

#### 2xSloMo 速度 (1080i 或 720P)

提供 2xSloMo 信号和普通 HDTV 信号。

#### 显示电缆状态信息

HDFX-200 上的光学指示灯显示电缆状态信息。

单元上的两个接口允许快速从光纤转换为三同轴

HDFX-200 具有两个接口（三同轴和光纤），因此无需更改布线即可快速转换为所需的传输技术。

## 图库

