

HDLA-3505

大镜头适配器



简介

HDLA-3505 允许 HDC/HSC 摄像机与演播室/实况转播车用广角镜头和寻像器一起使用。它提供了一种简单的一键式无连接线安装摄像机，因此可以快速轻松地从小手持式转换为三脚架配置。具有液晶显示屏面板，可分配常用的良好功能 SDI 输入视频信号。

属性

通过一键式即时对接机制快速安装便携式摄像机

这款摄像机可以快速轻松地安装到适配器中。凭借这种特殊的机制，无需取下箱式镜头即可安装和拆卸索尼摄像机。为了在演播室或实况转播环境中提供高效操作，大镜头适配器采用了特殊设计，可让摄像机在几秒钟内从小手持式转换为广角镜头配置。无连接线操作即可实现该转换，“热靴”安装中含有各种连接。利用互锁机制，电源、视频和控制信号可直接从摄像头传输到 HDLA-3505，无需额外的连接线连接。取下大镜头支架的前板，HDLA-3505 还可以与系统摄像机上的便携式镜头配合使用。

请注意，鞍座式寻像器需要连接线连接。

兼容 HDVF 寻像器

HDLA-3505 采用了特殊设计，可将索尼 HDVF 寻像器安装在摄像机机身后部。

请注意，HDLA-3505 不随附 HDVF-EL70 的鞍座组件，需要另外索取。

液晶显示屏面板

提供了液晶显示屏面板，方便进行菜单可分配操作，简单监控 HDLA 外部面板上提供的 SDI 输入高清视频信号。

可指派功能

可以通过 LCD 液晶面板操作设置选定的摄像机可分配功能。除了液晶显示屏菜单外，HDLA-3505 的实体面板上还提供了 5 个可分配按钮。

SDI 输入和直通输出

可为外接高清视频信号提供 SDI 输入和直通输出终端，SDI 输入的高清视频信号可以显示在 LCD 液晶面板上，以查看输入信号，如返回视频或副摄像机的信号，以便快速监控。

摄像机编号电子纸

两侧面板上的摄像机编号采用电子纸型指示装置。可以通过自由图像设计链接到 HDC 摄像机的指示。除了顶部 Tally 灯外，侧面板上也提供了 Tally 指示灯。

USB 接口

内部面板上提供 A 型和 C 型 USB 接口，用于为平板电脑等设备小工具供电。

多种枪式麦克风可供选择

可从 HDLA-3505 机身的 4 个位置中选择用于安装 CAC-12（麦克风固定器）的螺丝孔。

规格

规格项目

尺寸 (宽 x 高 x 深)	531 x 400 x 336 毫米 (21 x 15 3/4 x 13 1/4 英寸)
----------------	--

重量	约 15.5 公斤 (34 磅 3 盎司)
----	-----------------------

	240 V 交流、0.9 A (上限) 240 直流电 0.65 A (上限)
--	--

电源要求	180 V 直流、0.85 A (上限) 12 V 直流、9.5 A (上限)
工作温度	-20°C 至 +45°C (-4°F 至 +113°F)
储存温度	-20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
镜头 I/F 接口	36 针 x1 *1
直流输入接口	XLR 4 针 x1, 10.5 至 17 V 直流
直流输出接口	<ul style="list-style-type: none"> • 圆形 4 针 x1, 10.5 至 17 V 直流, 上限 1.5 A^{*1} • XLR 4 针 x1, 10.5 至 17 V 直流, 上限 5A^{*1} • USB A 型接口 x1, 5V 直流, 上限 2.5A^{*1} • USB C 型接口 x1, USB PD, 上限 30W^{*1}
视频输入	<ul style="list-style-type: none"> • HD SDI 输入 x1, BNC 型
视频输出	<ul style="list-style-type: none"> • 直通 HD SDI 输入 x1, BNC 型 • LCD 液晶面板显示屏
随附物品	<ul style="list-style-type: none"> • 操作手册 CD-ROM (1) • 《本装置的使用前准备》表单 x1 • 前盖 x1 • 摄像机挂架 x2 • 摄像机连接线带 x2 • 连接线夹带 x1、支架 x1、螺钉 +B3x8 x2 • 向上 Tally 铭牌 x1 套
注	^{*1} 该适配器的电源总功率高达 108 W。根据载荷和输入条件, 可能会

受到限制。

相关产品



NETWORKED LIVE

HDC-5500

具有三片 2/3 英寸 4K CMOS 成像器和直接 4K 输出能力的高性能便携式系统摄像机



NETWORKED LIVE

HDC-3500

具有三片 2/3 英寸 4K CMOS 成像器的便携式系统摄像机适用于光纤操作



HDC-4800

UHFR 4K/高清摄像机系统



HDC-4300

4K/高清系统摄像机



HDC-2580

HDC-2580 高清摄像机系统



HSC-300RF

三个 2/3 英寸 Power HAD FX CCD 成像器的便携式高清/标清摄像机，可用于光纤操作和大镜头选件



HSC-300R

具有三个 2/3 英寸 Power HAD FX CCD 成像器的便携式高清/标清摄像机适用于数字三同轴操作和大镜头选件



HDVF-EL75

便携式摄像机的 7.4 英寸 OLED 寻像器



HDVF-EL70

演播室摄像机的 7.4 英寸 OLED 寻像器



HDVF-L770

高清 7 英寸液晶寻像器，可通过大手柄进行调节



HDVF-L750

高清 7 英寸液晶寻像器

图库

