

HDVF-L10

3.5 英寸彩色液晶 HD 寻像器



简介

此 3.5 英寸的彩色液晶高清摄像机寻像器配圆形 20 针寻像器接口。适用的摄像机会向寻像器输出更高分辨率的 QHD 信号。由于光学小型放大镜和肘挡部分可以向上翻起，因此摄像机操作人员可以直接看到液晶屏。

3.5 英寸彩色液晶 QHD 寻像器

使用圆形 20 针寻像器接口

可切换的显示模式

除了正常显示模式外，寻像器还能切换到另一显示模式，以展现尺寸缩小的屏幕，并在周围有提示灯显示。

当你的眼睛离开眼罩时，你能很容易地看到整个屏幕和提示灯。

规格

一般信息

电源	直流 10.5 V 至 17.0 V (由摄像机供电)
功耗	3.3 W
工作温度	-5°C - 45°C
储存温度	-20°C 到 +60°C (-4 F 到 +140 F)
重量	700 g

外部尺寸	201mm (8 英寸) x 255mm (10 1/8 英寸) x 60mm (2 3/8 英寸) 89mm (3 5/8 英寸)
------	---

3.5 英寸彩色 TFT 半透反射式液晶图像显示区域尺寸	76.8 x 43.2 mm (3 1/8 x 13/4 英寸) (H/V, 16:9 宽高比)
------------------------------	--

功能

亮度	200 cd/m ² (典型) (安装目镜时)
分辨率	500 行或更多
色温	6500 K (典型)

接头

接头	圆形 20 针接口
----	-----------

标准配件

标准配件	操作手册 (1)
------	----------

可选配件

可选配件	寻像器旋转组件：BKW-401
------	-----------------

兼容产品

HXC-FB75KC、HXC-FB75H、

兼容产品

HDC-1700、HDC-2400、HDC-2500、HDC-2570、HDC-3300R、HDC-4300、HSC-100R、HSC-100RF、HSC-300R、HSC-300RF、PDW-680、PDW-700、PDW-850、PDW-F800、PMW-500、PXW-X400、PXW-X500

注

注

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

相关产品



HXC-FB80

三片 2/3 英寸
Exmor™ CMOS 成像
器高清彩色演播室摄像机

图库

