

HDVF-L750

高清 7 英寸液晶寻像器



简介

使用索尼演播室摄像机、XDCAM 摄录一体机、F65 和 PMW-F55 时，高清 1920 x 1080 7 英寸大型液晶面板很适合 4K 现场节目制作

HDVF-L750 高清 7 英寸液晶寻像器可在 4K 和高清现场制作配置下，与整个系列的索尼演播室摄像机、XDCAM 摄录一体机（含随附的 VF 电缆和 V 型靴适配器）、F65 和 PMW 系列摄录一体机（如 PMW-F55 和 PMW-F5）搭配使用。1920 x 1080 液晶面板支持更精确的对焦，具备 1000:1 的很高对比度和可实现极精确曝光控制的 WFM（波形监视器）功能。3G-SDI 输入接口使用户能够更灵活地查看除摄像机信号外的外部资源，而边框上的 2 个可分配开关可进行定制设置。该寻像器还具有简单的遮光罩，以帮助尽可能地减少眩光。

高清 1920 x 1080 7 英寸液晶面板，很适用于 4K 和高清现场节目制作

可以更轻松且更精确地对焦，特别是在使用 F65 和 PMW-F55 摄像机的 4K 应用中。

1000:1 的高对比度

可在室外广播直播应用中提供更好的图像查看体验。

WFM（波形监视器）功能

一体化的图像控制监控，可实现很精确的曝光控制。

外置 3G-SDI 输入接口

允许现场查看外部视频源，包括第三方设备。

属性

高对比度的高清 1920 x 1080 7 英寸液晶面板

精密的 1920 x 1080 像素液晶面板可提供令人惊艳的高清质量，以使用户更轻松且更精确地对焦，特别是在使用 F65 和 PMW-F55 摄像机的 4K 应用中。该寻像器还可连接到各种的索尼演播室摄像机和 XDCAM 摄录一体机（使用随附的 VF 电缆和 V 型靴适配器）。

高对比度

1000:1 的很高对比度可在室外广播直播应用中提供更好的图像查看体验。

WFM (波形监视器) 功能

WFM 功能可提供一体化的图像控制监控，实现很精确的曝光控制和理想焦距调节。

外置 3G-SDI 输入接口

3G-SDI 输入允许用户监控高达 3G-SDI 的 SDI 外部信号。您可以在现场查看外部视频源（包括第三方设备），并可在摄像机以外获得额外的视频返送。

边框上的可分配开关

HDVF-L750 在边框上设有 2 个可分配开关，用于进行定制设置。

简单的遮光罩以及 HDVF 电缆

该寻像器随附简单的遮光罩以及 HDVF 电缆。

相关产品



HXC-FB80

三片 2/3 英寸
Exmor™ CMOS 成像
器高清彩色演播室摄像机



UHC-8300

UHC-8300
 8K
3CMOS 成像器摄像机
系统

UHCU-8300

 8K



HDLA-3501

大镜头适配器



HDLA-3505

大镜头适配器

摄像机控制单元

UKCU-
8001 (8K ST 2110
接口)
UZCU-
SNMP80 (适用于 8K
ST 2110 的 SNMP)

UKCU-IP01F
(Networked Media
Interface)

图库

