

HKC-TR27

用于 HDC-2400/2500/2550 的 数字三同轴适配器



简介

通过传统三同轴电缆实现高质量数字信号传输

用于 HDC-2400/2500/2550 系统摄像机的 HKC-TR27 数字三同轴适配器侧盖允许通过带宽（通过三同轴传输 1080P 或 2xSloMo 信号 (2x1080i)）进行数字三同轴传输。此外，即便延伸距离较长，数字三同轴传输也不会因为 SNR（信噪比）的降低而受到影响，因此在 1,400m 的最长延伸距离内能够保持高性能信号质量（使用 14.5mm 三同轴电缆）。

通过 HDFX-200 将摄像机连接至 HDCU-2080/2500 CCU

数字三同轴传输需要使用 HDFX-200 转换器，将三同轴信号转换为 HDCU-2080/2500 或 HDC-1000/1500 摄像机控制单元 (CCU) 接受的 SMPTE 光纤电缆。

属性

通过传统三同轴电缆实现高质量数字信号传输

使用现有的三同轴基础设施即可，无需再连接距离最长达 1,400m 的其他电缆（使用 14.5mm 三同轴电缆）。

支持各种帧频

HKC-TR27 支持 1080i、720P、2 倍 SloMo1080i/720P 高清帧频。

2xSloMo 速度 (1080i 或 720P)

提供 2xSloMo 信号和普通 HDTV 信号。

通过 HDFX-200 将摄像机连接至 HDCU-2080/2500 CCU
数字三同轴传输需要使用 HDFX-200 转换器，将三同轴信号转换为摄像机控制单元 (CCU) 接受的 SMPTE 光纤电缆。

图库

