

HKCU-REC50

用于 HDCU-5000 的录制选件



简介

HKCU-REC50 为 HDCU-5000 摄像机控制单元 (CCU) 增加了内部录制功能，提高了整个摄像机系统在直播制作应用中的通用性和效率。

通过加装 HKCU-REC50，摄像机控制单元可以直接录制直播摄像机信号。由于无需额外的录像机和布线，制作流程得以简化，从而提高了实况转播车内的空间利用率。录制过程中，文件可从摄像机控制单元实时传输到便携式固态硬盘或网络存储。录制文件在拍摄后即可供访问，无需等待文件传输，因而能节省大量时间。

该摄像机控制单元配备 HKCU-REC50，可同时录制 4K 和高清信号，搭配支持 HDR 的 HDC-5500/3500/3100 摄像机使用时，该系统将很适合 4K HDR 和 HD SDR 同步直播制作 (SR 直播) 应用。

通过用于 HKCU-REC50 和 PWS-4500 直播制作服务器的 PWA-RCT1* 集成网络控制软件，可以控制录制的开始/停止以及网络文件的传输。

* 需要额外许可证 PWAL-RCT50。

属性

直接将文件传输到 SSD 或 NAS

HKCU-REC50 为摄像机控制单元增加了 USB 3.0 和 10Gb 光纤

接口，可将文件直接传输到便携式 SSD（固态硬盘）或 NAS（网络附加存储）设备。录制过程中的实时文件传输节省了时间，拍摄后无需等待文件传输。

录制期间进行播放

HDCU-5000 可以在录制过程中播放文件，以便即时目视确认录制的内容。

镜像传输功能

HDCU-5000 摄像机控制单元具有两个 USB 接口，可将文件同步实时传输到两个便携式 SSD。这使内容可妥善保存在两个便携式驱动器中并在拍摄后立即内部录制到摄像机控制单元中，有助于更快完成当天的制作。

全机架式摄像机控制单元，节省空间的同时，还能确保录制能力
HKCU-REC50 选购录制板安装于摄像机控制单元中。这简化了实况转播车中的系统配置、提高了操作可靠性，并改善了空间效率，而无需外部录像机或连接电缆。

支持多种格式编解码器

HKCU-REC50 支持 4K 和高清编解码器中的多种录制格式：

4K 编解码器：XAVC-I QFHD 480、XAVC-I QFHD 300、XAVC-L422 QFHD 200

高清编解码器：XAVC-I HD 100、MPEG HD 422, DNxHD
DNxHD 编解码器需要额外的编解码器许可证。

*需要 HZCU-UHDR50 4K 录制许可证。

外部音频录制

外部音频可通过 SDI 嵌入式模拟音频输入。

相关产品



NETWORKED LIVE



NETWORKED LIVE



NETWORKED LIVE



HDCU-5000

用于 HDC-5500 和 HDC-3500/3100 系列系统摄像机的摄像机控制单元 (CCU)

HDC-3500

具有三片 2/3 英寸 4K CMOS 成像器的便携式系统摄像机适用于光纤操作

HDC-5500

具有三片 2/3 英寸 4K CMOS 成像器和直接 4K 输出能力的高性能便携式系统摄像机

HZCU-UHDR50

用于 HDCU-5000/5500/3500 的 4K 录制许可证



PWAL-RCT50

适用于 PWA-RCT1 的 CCU 录制控制选件

HZCU-DHR50

DNxHD 编解码器许可证，适用于 HDCU-5000、HDCU-5500 和 HDCU-3500 摄像机控制单元

图库

