

HKCU-SM100

CCU 扩展适配器



简介

在单模光纤上实现 CCU 与 4K、HSC 和 HDC 系列摄像机之间最远 10 千米的长距离传输

HKCU-SM100 CCU 扩展适配器与 HDCE-100 摄像机扩展适配器相配合，满足使用单模光纤 (SMF) 实现长距离传输的经济型总系统解决方案的快速增长的需求。

HKCU-SM100 和 HDCE-100 设计用于轻松转换摄像机头与基站摄像机控制单元 (CCU) 之间的电缆规格，从 SMPTE 光纤转换到 SMF。HDCE-100 自身可扩展摄像机头与 CCU 之间的距离。使用 HKCU-SM100，最大距离扩展到 10 千米。

在 4K 摄像机系统中，可以利用 HDCE-100 和 HKCU-SM100 配合 BPU-4000 基带处理器单元，给 CA-4000 摄像机系统适配器或 HDC-4300 摄像机供电。

从光纤到单模光纤的轻松转换

将摄像机头与基站摄像机控制单元 (CCU) 之间的电缆规格从 SMPTE 光纤转换为单模光纤 (SMF) 很容易。

长距离传输

在单模光纤上实现 CCU 与 4K、HSC 和 HDC 系列摄像机之间最远 10 千米的传输。

属性

单模光纤电缆上的长距离传输

借助 HKCU-SM100 和 HDCE-100，摄像机与基站 CCU 之间使用单模光纤 (SMF) 可实现 10 千米的最远距离。

灵活而实惠的摄像机系统解决方案

索尼的这个总体解决方案不需要大笔投资。只需将这两个适配器添加到您现有的 4K、HDC 或 HSC 系列摄像机系统，便可以以低成本实现长距离传输。

规格

一般信息

| | |
|------------|---|
| 工作温度 | -10 °C 至 +40 °C (14 °F 至 104 °F) |
| 储存温度 | -20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 +140 °F) |
| 重量 | 约 0.3 千克 (11 盎司) |
| 尺寸 (宽/高/深) | 55 × 35 × 191 毫米 (2 1/4 × 1 7/16 × 7 5/8 英寸) (含突出部分) |

接口

| | |
|----|---------------------------------|
| 接口 | 光纤连接器 (1) 用于单模光纤的 ST 连接器 (2) |
|----|---------------------------------|

载波信号

| | |
|-------------|---------------------------|
| 摄像机至摄像机控制单元 | 摄像机视频、音频 (INCOM,MIC) |
| 摄像机控制单元至摄像机 | 返送视频、提示器视频、音频 (INCOM,PGM) |

标准配件

标准配件

操作手册 (1)

相关产品



HDC-4300

4K/高清系统摄像机



HDCE-100

适用于 HSC 和 HDC
光纤摄像机的单模光纤
适配器



CA-4000

4K 光纤传输摄像机适
配器



BPU-4000

4K 基带处理器单元



BPU-4500A

用于 IP 网络生产的
4K/高清基带处理器单
元

图库

