

PSZ-HC Series

2TB/1TB 便携式硬盘驱动器，支持双接口 USB 3.1 (Gen 1) A 型和 C 型连接



简介

便携式 HDD，数据传输速率为 138MB/s，支持双接口 USB 3.1 (Gen 1) A 型和 C 型连接，具有高耐用性和实用性软件

PSZ-HC1T 和 PSZ-HC2T 便携式硬盘驱动器 (HDD) 单元能分别提供 1TB 和 2TB 存储容量，支持双接口 USB 3.1 (Gen 1) A 型和 C 型，提高了连接性。A 型接口通过加系线缆提高了便利性，而 C 型接口则可根据需要使用长 USB 数据线。坚固硅胶套使设备非常可靠、耐用，且具备耐冲击、防溅水、防水的特点。这两个单元存储容量高，数据传输速率可快至 138MB/s*，是数据信息采集的理想选择。设备预先格式化为 exFAT 文件系统，与众多的索尼硬件以及 Mac 和 Windows PC 兼容。

* 基于索尼内部测试。传输速度依据主机设备、操作系统版本或使用条件而有所不同。

双接口 USB 3.1 (Gen 1) A 型和 C 型

双接口 USB 3.1 (Gen 1) A 型和 C 型让连接更顺畅，使用更方便。A 型接口增加了一条拴系的线缆。

高耐用性和可靠性

坚固的硅胶套让硬盘驱动器 (HDD) 耐冲击、防尘/防溅水。

存储介质实用工具软件

可下载的“存储介质实用工具”管理软件让介质管理更为便利。

大容量和高速度

PSZ-HC1T 的容量为 1TB，PSZ-HC2T 的容量为 2Tb，两者的

数据传输速率都可高达 138MB/s*。

* 基于索尼内部测试。传输速度依据主机设备、操作系统版本或使用条件而有所不同。

预先格式化为 exFAT

兼容各种索尼硬件以及 Mac 和 Windows PC。

属性

双接口 USB 3.1 (Gen 1) A 型和 C 型

双接口 USB 3.1 (Gen 1) A 型和 C 型让连接更顺畅，使用更方便。A 型接口增加了一条拴系的线缆，使用便捷，无需担心线缆错位。C 型接口能根据需要使用长 USB 数据线。

高耐用性实现现场工作流程的稳定。

坚固的硅胶套让硬盘驱动器 (HDD) 耐冲击、防溅水/防尘*1。设备还附带了一个硬质保护盒，搬运/运输时安全方便。设备还经过了比军用标准*2 更加严格的索尼原始测试，安装有硬质保护盒时能够从 2.4 米*3 高处摔落而不损坏，没有保护盒时也能承受从 2 米*3 的高处摔落。设备还能防止小雨滴等水珠的进入。

*1 使用硅胶套及硬质外盒时符合 IP5X 防尘标准以及 IPX4 防溅水标准。

*2 按照 MIL-STD-810G 标准测试。

*3 基于索尼的测试；将 HDD/SSD 的 6 个面分别摔落在工业地毯上。索尼不能保证录制的数据或外壳在各种环境和条件下都不会受损。请勿故意摔落或碰撞。

高可靠性

通过总线供电，出现突然/意外的电源故障时可将损坏数据的可能性降低。双端口 (Thunderbolt/USB 3.0) 能够在某个端口出现突发/意外问题时保障数据安全。

索尼的原始媒体设备管理软件“存储介质实用工具”

可下载的“存储介质实用工具”软件让介质管理更为便利。介质信息显示型号名称和可用空间。磁盘状态检查提供了额外的安全

性。该软件还允许同时将内容备份到三个目的地，支持校验功能，存储库可显示注册到软件的所有便携式存储设备的信息。

预先格式化为 exFAT

设备预先格式化为 exFAT，能够兼容众多索尼硬件，以及 Mac 和 Windows PC。

大容量和高速度

PSZ-HC1T 的容量为 1TB，PSZ-HC2T 的容量为 2TB。这两个单元存储容量高，数据传输速率可快至 138MB/s*。

规格

规格	
容量	1TB / 2TB
HDD 尺寸/转速	2.5 英寸 / 5400rpm
接口	USB 3.1 Gen1 1 x 系线 (A 型) , 1 x C 型接口
传输速度 [读取/写入]	高达 138MB/s*1
电源	USB 总线电源 (DC 5V)
功耗	4,5 W (USB 3.0)
工作温度	5 °C 至 40 °C
工作湿度	8 % 至 90 % (无冷凝)
储存温度	-20 °C 至 60 °C
储存湿度	8 % 至 90 % (无冷凝)
耐冲击*2	2.0M*2 (不带硬质保护盒) 2.4m*2 (带硬质保护盒) 符合 MIL-STD-810G 标准

	1.22m (不带硬质保护盒)
防尘/防溅	IP5X/IPX4
尺寸 & 重量	168 x 103.2 x 29.4 mm, 380 g
文件系统 (出厂默认值)	exFAT
操作系统	* Windows 7 (SP1)、Windows 8.1、Windows 10 * Mac OS X 10.9、OS X 10.10、OS X 10.11
保修	3 年

注

- *1 基于索尼内部测试。传输速度依据主机设备、操作系统版本或使用条件而有所不同。
- *2 基于索尼的测试；将 HDD/SSD 的 6 个面分别摔落在工业地毯上。索尼不能保证录制的数据或外壳在各种环境和条件下都不会受损。请勿故意摔落或碰撞。

图库

