

PWS-110PR1

缩短长度的制作控制工作站



简介

提供 4K 和高清 PWS-4500 的现场操作控制

PWS-110PR1 是一款 1RU 小景深制作控制工作站，预装有 PWA-PRC1 制作控制软件。搭载 PWSK-4403 控制面板以及触摸屏功能，能提供一种用于慢动作回放控制的直观 GUI，并突显了 PWS-4500 现场直播服务器系统的集锦编辑能力。其缩短的机箱尺寸比前代型号缩短了 130mm / 5 英寸。

PWS-4500 的控制

PWS-110PR1 可提供 PWS-4500 的现场操控能力。它允许连接到 PWSK-4403 USB 控制装置，以用于现场慢动作操作和可选的触摸屏监视器。

更短版的 PWS-100PR1

PWS-110PR1 是 PWS-100PR1 的替代品。它配备的机箱尺寸比前任型号缩短了 130mm / 5 1/4 英寸。

属性

用于 PWS-4500 现场直播服务器系统慢动作回放控制的 GUI

PWS-110PR1 提供了用于各类操作的多种 GUI 模式。

- 浏览器模式 - 可监视 PWS-4500 每个端口的所有输入和输出信号。
- 单设备模式和双设备模式 - GUI 分成两个区：剪辑管理区和信号检视区。
- 播放列表模式 - 可制作播放列表。

- 剪裁模式 - 可对 4K 信号进行高清剪裁。
- 剪辑名称模式 - 能协助操作员输入剪辑名称。

触摸面板功能

该设备提供了触摸面板功能，便于使用。

缩短长度的机箱

PWS-110PR1 的小景深机箱尺寸比前任 PWS-100PR1 缩短了 130mm / 5 英寸。

规格

一般信息	
电源要求	100V 至 240V 交流，50/60 Hz
功耗 - 最大	235W
功耗 - 待机	3W 或更低
工作温度	5 ~ 35 C (41 ~ 95 F)
储存温度	-20 ~ 55 C (-4 ~ 131 F)
工作湿度	20% 到 90% (相对湿度)
储存湿度	75% 或更低
质量/重量	10.2 公斤 (22 磅 7.8 盎司)
尺寸 (宽/高/深)	440 x 43.6 x 507 毫米 (17 3/8 x 1 3/4 x 20 英寸)
输入/输出	
LAN	RJ-45 x 2port (1000BASE-T、100BASE-TX)
	- 超高速 USB (USB 3.0) A 型

USB	- 总共 6 个端口 (前面 2 个, 后面 4 个) - 前面: 供电支持 (900 mA/端口) - 后面: 右下角端口支持供电 (900 mA), 其他三个端口不支持供电
HDMI	A 型、HDMI 版本 1.4a、1920x1200 最大分辨率、60 Hz
Display Port	显示端口版本 1.1a、2560 x 1600 最大分辨率、60 Hz
REF IN	BNC x 2port、兼容 SMPTE-318M、高清三电平同步 (0.6 Vp-p/75 Ω/同步负载) 或标清黑脉冲/复合同步 (0.286 Vp-p/75 Ω/同步负载)
SDI	8 个 BNC 端口 高清: SMPTE-292M 兼容标清: SMPTE-259M 兼容

PC 规格

处理器	Intel Core i7-3770 (3.4 GHz)
内存	8 GB
操作系统驱动器	m-SATA 60GB x 1
扩展总线	PCIe Gen2 8Lane (30 W) x 2

相关产品



HDC-4300

4K/高清系统摄像机



PWS-110MG1

小景深媒体网关工作站



PWSK-4403

PWS-4403 控制面板



PWS-100MG1

媒体网关工作站



BPU-4800

用于 HDC-4800 系统摄像机的 4K/高清基带处理器单元和 UHFR 服务器



PWS-110CM1

内容管理工作站

图库

