

## SMAD-P3D

适用于 URX-P03D (双通道) 的  
MI 热靴适配器



## 简介

## 双通道多接口靴 (MI Shoe) 适配器实现无电缆连接

通过使用双通道 MI 热靴适配器 SMAD-P3D，可将双通道无线接收器 URX-P03D 连接到具有 MI 热靴的摄录一体机或可更换镜头的照相机。因而不需连接电缆。音频信号可从无线音频接收器，经由 MI 热靴适配器，传输至摄像机。此外，无线音频接收器可通过摄像机直接供电，且摄像机可控制无线音频接收器的电源开/关，实现了统一的电源管理。

SMAD-P3D 适用于 XDCAM 摄录一体机 PXW-Z280/Z190、PXW-X180/X160、PXW-X280/X200\*、PXW-Z150\*\*、\*\*\*、PXW-FX9、PXW-FS7、PXW-FS7II、PXW-FS5\*\*\*、PXW-FS5II\*\*\*、PXW-Z90 和 PXW-X70、NXCAM 摄录一体机 HXR-NX5R\*\*、\*\*\*、HXR-NX100\*\*\*、HXR-NX80 和 HXR-MC2500、电影院线摄像机 IMLE-FX6V 和 ILME-FX3\*\*\*\*、Handycam\*\*\*\* FDR-AX700、FDR-AX100\*\*\*、FDR-AX60、FDR-AX45、NEX-VG900 和 NEX-VG30，可更换镜头的数字摄像机\*\*\*\* α7、α7II、α7III、α7IV、α7R、α7RII、α7RIII、α7RIV、α7S、α7SII、α7SIII、α7C、α9、α9II、α1、α99、α99II、α6000、α6300、α6400、α6500 和 α6600，以及 Cyber-shot\*\*\*\* DSC-RX10、DSC-RX10II、DSC-RX10III 和 DSC-RX10IV。（截至 2022 年 3 月）

\* PXW-X200 固件需升级至 2.00 或更新版本，才可使用 SMAD-P3D。

\*\*搭配交流供电 PXW-Z150 或 HXR-NX5R 使用时，请在摄像机上安装电池。若未安装电池，可能不能使用电源功能或电源开/关控制功能。在这种情况下，在接收器中插入新的 AA 碱性电池并将接收器的电源选择菜单项设为“仅电池”模式，以免摄像机意外关机或数据丢失。

\*\*\*当使用这些特定的摄像机型号录制来自音频输入和 MI 热靴的音频信号时，推荐使用以下音频输入设置。

-INPUT1 用于 CH1 / MI SHOE 用于 CH2（分配给 URX-P03D 的 OUTPUT2 的音频信号将录制到 CH2 上）

-MI SHOE 用于 CH1 / INPUT2 用于 CH2（分配给 URX-P03D 的 OUTPUT1 的音频信号将录制到 CH1 上）

请注意以下设置中的音频信号分配。

-MI SHOE 用于 CH1 / INPUT1 用于 CH2（分配给 URX-P03D 的 OUTPUT2 的音频信号将录制到 CH1 上）

\*\*\*\* 当使用这些特定的摄像机型号（各型号 Handycam、可更换镜头的数字摄像机、Cyber-shot 及 ILME-FX3）时，电源功能或电源开/关控制功能可能不可用。在接收器中插入新的 AA 碱性电池并将接收器的电源选择菜单项设为“仅电池”模式，以免摄像机意外关机或数据丢失。

## 属性

### 无需使用单独的 XLR 电缆

使用 MI 热靴连接，来自无线接收器 URX-P03D 的 2 通道音频信号可输入到摄像机，而无需 XLR 电缆。

### 可通过摄像机供电

用户可以从摄像机/摄录一体机开启或关闭电源。

## 相关产品



HXR-



HXR-



PXW-FS5



PXW-

## MC2500

1/4 英寸 Exmor R CMOS 成像器 高清/标清 AVCHD 摄录一体机



## NX100

1.0 英寸 Exmor™ R CMOS 成像器 NXCAM 摄录一体机，配备了最高 48 倍变焦镜头和 3 个独立的手动镜头环，可录制 XAVC S、AVCHD 和 DV



使用手持式 Super 35 抓取和拍摄

## FS5M2

外观新颖的创意 Super35 便携式摄录一体机，配备 4K 120fps HFR 和 HDR、α 卡口镜头系统、可变 ND 灰度滤镜、4K/2K RAW 和 XAVC 录制能力，可实现“拿来就拍”



## PXW-FS7

配备 α 卡口镜头系统、4K/2K RAW 和 XAVC 录制选项的 4K Super 35mm Exmor CMOS 传感器 XDCAM 摄像机



## PXW-FS7M2

配备可变 ND 灰度滤镜、E 卡口镜头（锁定杆）、4K/2K RAW 和 XAVC 录制功能的 4K Super 35mm Exmor CMOS 成像器 XDCAM 摄像机



## PXW-X160

含三个 1/2.8 英寸 Exmor™ CMOS 高清传感器的 XDCAM 摄录一体机，配备 25 倍变焦镜头，支持 XAVC 录制



## PXW-X180

含三片 1/2.8 英寸 Exmor™ CMOS 高清成像器的 XDCAM 摄录一体机，配备了 25 倍光学变焦镜头，支持无线功能，支持 XAVC 格式录制



## PXW-X280

采用三片 1/2 英寸 Exmor™ CMOS 高清成像器的 XDCAM 摄录一体机，配备 17 倍变焦镜头，支持 XAVC 格式录制

## PXW-X70

搭载 1 英寸 Exmor™ R CMOS 成像器 便携式 XDCAM 摄录一体机，具有可录制 XAVC、AVCHD 和 DV 格式的功能，同时具备 12 倍光学变焦镜头

## PXW-Z150

手持式摄录一体机，可提供 4K 和高清图像

## URX-P03D

UWP-D 2 声道便携式接收器

## 图库

