

SXS Pro Plus Memory Card

64GB SxS Pro+ 系列存储卡



简介

高速数据传输 SxS PRO+ 存储卡

SxS PRO+ 存储卡为用户提供高速数据传输解决方案。非常适用于读写速度高至关重要的后期制作公司、广播公司和其他专业应用。高达 440MB/s 的传输速度缩短了传输时间并有助于实现高效的 4K 工作流程。

针对 4K 内容的快速传输速度

高达 440MB/s 的传输速度缩短了传输时间并有助于实现高效的 4K 工作流程。

与索尼快便携式 RAID 存储单元配合使用

SxS Pro+ 存储卡与 PSZ-RA6T 和 PSZ-RA4T RAID 存储单元配合使用，为用户提供高速数据传输解决方案。

支持在存储卡和索尼摄录一体机之间进行 EB 流传输，从而实现了持续的双向通信并在实现稳定录制的同时避免了速度降级。

存储介质实用工具带来的增强型介质管理

专门针对索尼存储介质产品的 PC 软件 Memory Media Utility（下载可用）提供更强大的介质管理。

10 年保修

重要通知

如果您在下面列出的兼容设备上使用 SBP-64E，则需要将设备的系统软件更新为括号中显示的或更高的版本。如需了解详细信息，请查看各设备的网站。

需要升级系统软件的兼容设备（版本号）：

PXW-X160(V4.0)
PXW-X180(V4.0)
PXW-X400(V2.0)
PXW-X500(V4.0)
PMW-F5(V8.0)
PMW-F55(V8.0)
PDW-HD1550(V1.34)
PMW-1000(V1.43)
XDS-1000(V3.21)
XDS-PD1000(V3.21)
XDS-PD2000(V3.21)

属性

第二代 PCIe 接口和新控制器实现高速数据传输

最大读取速度：3.5Gbps (440MB/s)*

最大写入速度：3.2Gbps (400MB/s)*

最小写入速度 1.3Gbps

存储介质实用工具带来的增强型管理应用

数据刷新、数据纠错

支持在存储卡和索尼摄录一体机之间进行 EB 流传输，从而实现了持续的双向通信并在实现稳定录制的同时避免了速度降级。

在断电情况下恢复剪辑片段

耗损均衡式数据误差最小化

10 年保修

注

* 根据索尼的内部测试，实际速度因测量条件而异。

规格

一般信息

接口	ExpressCard/34，PCI Express Gen2
读取速度	3.5Gbps (=440MB/s)*
写入速度	3.2Gbps (=400MB/s)*
最小写入速度**	1.3Gbps
容量	64GB**：SBP-64E
型号名称	SBP-64E
操作温度	-25°C-65°C
储存温度	-40°C-85°C
重量	约 27g
尺寸 (W x H x D)	约 34 x 5 x 75 mm (不含突出部分)

可靠性****

耐冲击性	1,500G
防振动	15G
插入/可移动耐用性	30,000 次
减震	150cm

注

注

- * 根据索尼的内部测试，实际速度因测量条件而异。
- ** 在产品使用 PCIe Gen1 接口操作的条件下。
- ***1GB= 10 亿字节。部分内存用于系统文件并可能有所不同。
- ****性能采用索尼内部标准测试

图库

