

## UP-D25MD

### A6 数字彩色打印机



### 简介

#### 通过热升华呈现理想图像质量

UP-D25MD 是 UP-D23MD 的接替产品。我们的目标是制造一台用户友好的打印机，以改进图像质量（高达 423 DPI，色彩调整软件）并提供多种介质选择（标准/覆膜）。UP-D25MD 的设计更轻巧。

#### 已开发成为能够连接在现代内窥镜推车上

UP-D25MD 得到开发后其宽度仅有 212 mm，能够连接在现代内窥镜推车上。柱脚位置与 UP-D23MD 相同。

#### 用户友好

前面板配备液晶屏和按键。可以轻松、快速地进行调整。

#### 带覆膜的热升华打印

此打印机打印的报告可以长时间保存并使用。智能的固定“纸张用墨量”技术达到了只要打印机内有纸，就不会出现墨水用完的情况。

#### 简单的前面装纸操作

在密闭的空间内，也能够快速、轻松地更换 UP-D25MD 的耗材介质（包括色带）。无需触及顶面、侧面或背面。

#### 色彩调整功能

在打印件上准确重现手术屏幕上的色彩，使最终用户能够通过真正的色彩细节始终如一地解释事件。

## 兼容介质

为了方便用户，UP-D25MD 与 UPC-21L 及 21S 兼容

## 无线打印功能

凭借可选的 UPA-WU10\* 无线打印系统，可以在的索尼数字打印机（具有 5V USB 输出端口\*\*）、移动 C 型臂和其他医疗成像设备之间进行无电缆连接。

\* UPA-WU10 产品的功能可能因销售区域而各异。有关更多信息，请联系距您最近的索尼办公室或授权经销商。

\*\*有关兼容打印机的更多信息，请联系距您最近的索尼办公室或授权经销商。

## 属性

### 热升华

热升华打印技术提供摄影质量的图像打印，打印质量比喷墨打印机高得多。额外的覆膜层可以避免打印输出品发生溢出或其他损坏。以高影像质量生成包含手术影像的手术报告。

### 与两种类型的介质兼容

首先，提供用于简单、高质量打印输出的标准介质。第二，自涂层打印介质生成保护层。它耐光、耐热、防水、防潮、防指纹。因此，打印机使用寿命长，且图像质量更高。

### 通用的底脚位置

UP-D25MD 的底脚位置（固定到医疗车的位置）和 D23MD 相同。因此，设备制造商能够轻松地将 UP-D23MD 更换为 UP-D25MD

### 色彩调整功能

UP-D25MD 有丰富的功能，使输出影像能够呈现理想的色彩。使用前面板上的按钮即可保存对色彩所做的更改并再次使用。

### 色调饱和度 (HSV) 色彩调整

除了黑暗或高亮度对比度的正常色彩调整 (RGB) 功能外，UP-D25MD 还具有 HSV 功能，达到一次只能调整一种选择的色彩。

## 符合医疗标准

此产品符合产品安全标准（如 IEC 60601-1），作为医疗设备分销到美国和欧盟国家。

有关更多详情，请联系距您最近的索尼办公室或授权经销商。

## 无线打印功能\*

凭借可选的 UPA-WU10 无线打印系统，可以在 UP-D25MD 和手术内窥镜、超声系统和其他医疗成像设备之间进行无电缆连接。适用于医疗设备在不同手术室和治疗室之间频繁移动的繁忙医疗环境。此一体化无线打印解决方案也解决了医用推车上空间有限的问题，无需很长的 USB 电缆，即可在医疗成像设备和“车下”打印机之间进行连接。

\* 此功能适用于具有 USB 5V A 型输出端口的索尼数字打印机。有关兼容性的更多信息，请联系距您最近的索尼办公室或授权经销商。

## 规格

### 通用规格

打印方式	热升华打印
分辨率	423 dpi
渐变	黄色、品红色、青色各 8 位处理 (256 级)
有效打印像素	21L/24LA : 2100x1600 像素点 21S/24SA : 1600x1200 像素点
打印尺寸	21L/24LA : 126 x 96mm (5 x 3 3/4 英寸) 21S/24SA : 96 x 72 mm (3 3/4 x 2 7/8 英寸)
打印时间	21L21S 24LA24SA 约 29 秒， 约 19 秒，约 36 秒（假定值），

	约 25 秒 (假定值)
接口	高速 USB (USB 2.0)
纸盘容量	L 尺寸：最多 50 张 S 尺寸：最多 80 张
电源要求	AC 100 至 240V , 50/60Hz
输入电流	1,7-1,0 A
操作温度	5 至 35 (摄氏度)
工作湿度	20% 至 80% (无冷凝)
储存和运输温度	-20 至 60 (摄氏度)
储存和运输湿度	20% 至 80% (无冷凝)
尺寸	约 212 (宽) x 98 (高) x 398 (厚) mm , 8 3/8 (宽) x 3 7/8 (高) x 15 5/8 (厚) 英寸
重量	约 5,5 kg (12,2lbs)
打印介质	UPC-21L : 彩色打印套装 (L 尺寸, 50 张 x 4) UPC-21S : 彩色打印套装 (S 尺寸, 80 张 x 3) UPC-24LA : 自涂层彩色打印套装 (L 尺寸, 40 张 x 4) UPC-24SA : 自涂层彩色打印套装 (S 尺寸, 60 张 x 3)

## 配件

CD-ROM (1)

打印机驱动程序

操作说明 (PDF) [22  
种语言]

---

打印机使用前须知 (1)  
[22 种语言]

---

纸盘 (1)

---

挡板 (1)

---

清洗墨盒 (1)

---

USB 线 (1)

---

## 图库



