

UTX-B40

UWP-D 系列腰包式发射器



简介

随着高分辨率内容在视频制作行业的日益普及，对高质量音频的需求也在与日俱增。当今内容创作者所面临的挑战是怎样利用有限资源快速、可靠地捕获高质量音频。

UWP-D 系列具有出色的音质、数字处理能力、可靠的射频传输能力、真正双调谐器分集接收及各种易用功能，是 ENG（电子新闻采访）、EFP（电子现场制作）、纪录片以及婚礼现场拍摄的理想之选。

- 采用索尼数字音频处理技术的高品质音效
- NFC 同步功能可用于快速方便的安全通道设置（通过 URX-P03、URX-P03D 及 URX-S03D 接收器实现红外同步功能）
- 自动增益模式下的音量控制功能
- +15 dB 增益音量增强模式，可用于非麦克风音频
- 线路输入
- 发送到接收器的发射器频率，用于将多个接收器匹配到一个发射器
- 可调静音功能
- 兼容索尼 WL-800/UWP/UWP-D 系列
- 高可见度 OLED 显示屏，适用于室内外环境
- 电源 USB 接口
- 包括 ECM-V1BMP 领夹式麦克风

属性

数字音频处理技术，提供出色音质

索尼先进的数字音频处理技术，可提供出色音质，并能改善瞬态响应性能。新款 [选购] 数字音频接口可通过 SMAD-P5 MI 热靴适配器利用多款索尼专业摄录一体机和 Alpha 可更换镜头摄像机直接进行数字录音，绕过 A/D 和 D/A 转换阶段，从而进一步提供出色音质。

快速、简单的频率设置

索尼的用户友好型 NFC 同步功能可在发射器和接收器之间实现快速、直观的安全通道设置。

轻便、紧凑型设计

系统尺寸和重量进一步缩减，移动性进一步提升，使其适用于包含新闻、纪录片、婚礼和远程制作等在内的广泛应用。该接收器轻便小巧，是使用小型摄录一体机和可更换镜头数字摄像机的理想之选。

规格

重要提示

频段频率的调整有时可能会对产品使用产生一定的影响，请及时关注和通知，如：

《中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第52号》

https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/gg/art/2020/art_4

《工业和信息化部关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》

https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/txy/art/2020/art_4

一般信息

振荡器类型

晶体控制 PLL 合成器

天线类型

1/4 λ 波长有线天线

14UC：470.125 MHz 至
541.875 MHz (UHF-TV 14 至
25 通道)

载波频率	<p>25UC : 536.125 MHz 至 607.875 MHz (UHF-TV 25 至 36 通道)</p> <p>42LA : 638.125 MHz 至 697.875 MHz (UHF-TV 42 至 51 通道)</p> <p>90UC : 941.625 MHz 至 951.875 MHz、953.000 MHz 至 956.125 MHz、956.625 MHz 至 959.625 MHz</p> <p>21CE : 470.025 MHz 至 542.000 MHz (UHF-TV 21 至 29 通道)</p> <p>33CE : 566.025 MHz 至 630.000 MHz (UHF-TV 33 至 40 通道)</p> <p>42CE : 638.025 MHz 至 694.000 MHz (UHF-TV 42 至 48 通道)</p> <p>29CN : 638.025 MHz 至 694.000 MHz (UHF-TV 29 至 35 通道)</p> <p>38CN : 710.025 MHz 至 782.000 MHz (UHF-TV 38 至 46 通道)</p> <p>E : 794.125 MHz 至 805.875 MHz</p> <p>BJ : 806.125 MHz 至 809.750 MHz</p> <p>KR : 925.125 MHz 至 937.500 MHz</p>
射频输出功率	<p>30 mW/5 mW 可选 (UC、U、CE、LA、CN 型号)</p> <p>10 mW/2 mW 可选 (J、E、KR 型号)</p>
薄膜类型	驻极体电容式

指向性	全指向
输入接口	3.5mm 直径 3 极锁定迷你插孔
参考音频输入电平	-60 dBV (麦克风输入, GAIN MODE 设置为 NORMAL, 0 dB 衰减) +4 dBu (线路输入)
音频衰减器调整范围	0 dB 到 27 dB (3 dB 步长)
频率响应	23 Hz 至 18 kHz (典型, UC、U、CE、LA、CN、E、KR 型号) 40 Hz 至 15 kHz (典型, J 型号)
信噪比	60 dB (-60 dBV, 1 kHz 输入) 102 dB (GAIN MODE 设置为 AUTO GAIN、最大) 96 dB (GAIN MODE 设置为 NORMAL、最大)
失真	0.9% 或更低 (-60 dBV, 1 kHz 输入)
音频延迟	约 0.35 ms
单音信号频率	在 UWP-D 压缩扩展器模式下 : 32.382 kHz 在 UWP 压缩扩展器模式下 : 32 kHz 在 WL800 压缩扩展器模式下 : 32.768 kHz
显示器	OLED
电源要求	DC 3.0 V (两节 LR6/AA 型碱性电池)

	DC 5.0 V (由 USB Type-C 连接器提供)
电池寿命*	约 8 小时, 输出功率 30 mW (UC、U、CE、LA、CN 型号) 约 10 小时, 输出功率 10 mW (J、E、KR 型号) *电池寿命由两节索尼 LR6/AA 型碱性电池在 25 °C (77 °F) 条件下测得。
操作温度	0 °C 至 50 °C (32 °F 至 122 °F)
储存/运输温度	-20 °C 至 +55 °C (-4 °F 至 +131 °F)
尺寸	63 × 73 × 19 mm (2 1/2 × 2 7/8 × 3/4 in.) (宽/高/深, 不含天线)
重量	约 83 g (2.9 oz) (不含电池)

相关产品



UWP-D21

UWP-D 腰包式无线麦克风套件



UWP-D22

UWP-D 手持式无线麦克风套件



UWP-D26

UWP-D 腰包式发射器和 XLR 插接式无线麦克风发射器套件



URX-P03D

UWP-D 2 声道便携式接收器



URX-P40

图库

